


RG 22 S

Starmäklergerät Pile driver with fixed leader

RTG Ramntechnik





Starmäkler RG 22 S Fixed leader RG 22 S

A	Max. Mäklerhöhe Max. mast height	25,2 m	82.7 ft
A'	Min. Mäklerhöhe (in Zeichnung dargestellt) Min. mast height (as shown on drawing)	22,4 m	73.5 ft
B	Schlittenhub Stroke of sledge	19,8 m	65.0 ft
	Zusätzlicher Hub (Zylinderhub) Additional stroke with cylinder	2,8 m	9.2 ft
C	Ausladung (minimal/maximal) Working radius (min. / max.)	3,1 – 4,6 m	10.2 – 15.1 ft
D	Heckausladung / Schwenkradius Rear distance / swing radius	3,79 / 3,86 m	12.4 / 12.7 ft
	Max. Rammgutlänge (abhängig vom Rüttlertyp) Max. length of piles (depending on type of vibrator)	22,0 m	72.2 ft
	Mäklerverschiebung über Flur (Mäklerfußpunkt) Bottom of mast (max. position above ground)	2,8 m	9.2 ft
	Mäklerverschiebung unter Flur (Mäklerfußpunkt) Bottom of mast (min. position below ground)	0,95 m	3.1 ft
	Mäklerneigung (nach vorn / nach hinten / seitlich) Mast inclination (forward / backward / sideways)	4° / 15° / 4°	4° / 15° / 4°
	Mäklerdrehung (rechts / links) Mast turning angle (right / left)	90° / 90°	90° / 90°
	Vorspannkraft am Schlitten (Rammen) Crowd force at sledge (push)	400 kN	89,924 lbf
	Vorspannkraft am Schlitten (Ziehen) Crowd force at sledge (pull)	400 kN	89,924 lbf
	Zugkraft Hilfswinde (Zusatzausstattung) Line pull auxiliary winch (optional)	55 kN	12,364 lbf
	zul. Drehmoment Allowable torque	200 kNm	147,512 lbf-ft
E'	Höhe, drehbare Hilfswinde (optional) Height, turnable auxiliary winch (optional)	0,83 m	2.7 ft

Serienausstattung Standard equipment

Temperaturgeregelter Lüftersteuerung Temperature-controlled fan operating system
Vollgasautomatik für Rüttlerbetrieb Automatic full throttle control for vibrator operation
Stapelbare Gegengewichte (2 x 4,9 + 2 x 1,8 t) Stackable counterweight blocks (2 x 10,802 + 2 x 3,968 lb)
Bordwerkzeugsatz On-board tool set
Bordbeleuchtungssatz (4 Scheinwerfer) On-board lighting set (4 spotlights)
Elektrische Betankungspumpe Electric refuelling pump
Diagnoseleiste für hydraulische Funktionen Diagnostic panel for hydraulic functions
Integrierter Schallschutz durch autom. ausfahrende Seitenklappen Integrated noise insulation by autom. retractable side flaps
Trittroste (neben der Kabine) Catwalk (on side of operator's cab)
Mastneigungsautomatik Automatic alignment of mast
Rohrbruchsicherungen für alle Zylinder Pipe burst protection for all cylinders
Parallelogrammkinematik Parallelogram kinematic linkage system
Betrieb von Entspannungsbohrantrieben Preboring mode
Hydr. Verbolzung der Mäkler-Schwenkeinrichtung mit Zylinder Hydraulic bolting of mast swing mechanism with cylinder
Mastabstützung Vertical mast support
2. Schwenkwerk für erhöhtes Schwenkbremsmoment Second swing drive for increased swing breaking torque
Hydraulisch verklemmbarer Teleskopunterwagen UW 70 R Extendable undercarriage UW 70 R with hydraulic clamping
BAUER Komfortfahrerkabine mit getönten Seitenscheiben und Schiebetür mit integriertem Schiebefenster BAUER high-comfort operator cab with tinted side windows and sliding entry door with integrated sliding window
Farbdisplay mit Touchscreen Monitor ohne Datenaufzeichnung Colour display on touchscreen monitor without data recording
Radio mit CD Player Radio with CD player
Klimaanlage Air conditioning system
Arbeitsgeräteerkennung Automatic front-end recognition equipment
Vorbereitung für Rüttler mit verstellbaren Unwuchten Pre-equipped for vibrator with variable eccenters
Automatikvorschub Automatic crowd


Zusatzausstattung Optional equipment

EEP (Energieeffizienz-Paket) mit Eco Mode EEP / (Energy Efficiency Power) with Eco mode
Dieselpartikelfilter (abhängig von Abgasnorm) Diesel particulate filter depending on emission standard
Kältepaket / Kältepaket plus Arctic kit / Arctic kit plus
Gegengewichts-Ablegevorrichtung mit Hilfswinde (ausrüstungsabhängig) Counterweight handling device with auxiliary winch (depending on configuration)
Zusatzscheinwerfer Additional spotlights
Rückfahrkamera Video camera for reverse movement control
Absturzsicherung Fall protection
Werkzeugkasten vor Fahrerkabine Toolbox in front of operator's cabin
Kompressor oder Generator Compressor or generator
Hilfswinde 55 kN (90° drehbar) Auxiliary winch 12,365 lbf (90° rotation)
Zentralschmierung Central lubrication
Bioölbefüllung Bio-degradable oil
Vorbereitung für zusätzl. Verfahren (Hydraulik und Steuerung) Pre-equipped for add. systems (hydraulic and control installations)
Schwenkbremse für Mäkler-Schwenkeinrichtung Slew brake for mast swing mechanism
B-TRONIC Maschinendaten Erfassungs- und Aufzeichnungssystem B-TRONIC Machine operating data acquisition and recording system
Vorbereitung Schutzbelüftung Pre-equipped for pressurized air conditioning system
Standheizung mit Zeitschaltuhr Independent cab heater with time switch
Klimaautomatik (BAUER-Climatronic) Automatic air-conditioning system (BAUER Climatronic)
Schutzgitter für Dach- und/oder Frontscheibe Protective guard for roof window and/or front windscreen
Premium Fahrersitz Premium operator seat
Zusätzlicher Sonnenschutz über Sonnensegel klein/groß Sun canopies (small/large) for additional sun protection

Trägergerät BS 65 RS

Base carrier BS 65 RS

Unterwagen UW 70 R		Undercarriage UW 70 R	
A	Breite Unterwagen Crawler width	3,00 – 4,50 m	9.8 – 14.7 ft
B	Kettenbreite Width of track shoes	700 mm	2.3 ft
C	Oberwagenbreite Width of uppercarriage	3,00 m	9.8 ft
D	Turasabstand Wheel distance	4,40 m	14.4 ft
E	Laufwerkslänge Overall crawler length	5,35 m	17.6 ft
Laufwerk Crawler		B 6	B 6
	Zugkraft Towing force	504 kN	113,304 lbf
	Fahrgeschwindigkeit Crawler speed	0 – 1,46 km/h	0 – 0.91 mph
Hydraulische Verklemmung der Teleskopholme am Unterwagen Hydraulic clamping device between telescopic cross beams and undercarriage body			



Oberwagen	Uppercarriage	
Diesel-Motor (wassergekühlt) Diesel-engine (water-cooled)	CAT C18 US Tier 4 final*	CAT C18 US Tier 2
	Standard-Mode	Standard-Mode
Leistung Rated output	563 kW 755 HP	570 KW 764 HP
Drehzahl Rotation speed	1.800 U/min 1,800 rpm	1.800 U/min 1,800 rpm
Spezifischer Verbrauch Specific consumption	213,9 g/kWh 0.352 lb/hp·h	200,5 g/kWh 0.329 lb/hp·h
Max. hyd. Volumenstrom Max. hydr. flow rate	850 l/min 224.5 gal/min	850 l/min 224.5 gal/min
Dieseltankinhalt Diesel tank capacity	730 l 193 gal	730 l 193 gal
Hydrauliktankinhalt Hydraulic tank capacity	980 l 243 gal	980 l 243 gal
Hydraulikölkühler Hydraulic oil cooler	2 x 100 kW 2 x 134 HP	2 x 100 kW 2 x 134 HP
Rüttlerölkühler Oil cooler vibrator	Integriert integrated	Integriert integrated

* Tier 4 interim auf Anfrage / Tier 4 interim on request

Energieeffizienz Paket (EEP)

- Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- Gesteigerte Produktivität durch verbesserte Wirkungsgrade
- Deutlich reduzierte Lärmentwicklung
- Bewährte und nachgewiesene Praxistauglichkeit


Energy Efficiency Package (EEP)

- Reduction of fuel consumption
- Increased productivity through improved efficiency
- Significantly reduced noise levels
- Tried and proven suitability for practical application

Transportdaten
Transport data

Gewichtsangaben sind ca. Werte, Zusatzausrüstungen (Optionen) können das Gesamtgewicht verändern. Genaue Transportgewichte sind anzufragen.

Weights shown are approximate values; optional equipment may change the overall weight. Exact transport weights have to be inquired at your local dealer.




A	Transportlänge Transport length	19,1 m	62.7 ft
B	Transporthöhe Height for transport	3,6 m	11.8 ft
C	Länge Laufwerk Crawler length	5,35 m	17.6 ft
D	Transportbreite Width for transport	3,0 m	9.8 ft
	Gewicht * (ohne Gegengewicht) Weight * (without counterweight)	59 t	130,073 lb
	Gewicht * (mit Maximalballastierung 6,0 + 4,2 + 2,0 t) Weight * (with maximum counterweight 13,230 + 9,260 + 4,410 lb)	71,2 t	156,530 lb

* ohne Zusatzausstattung / without optional equipment


Anbauten

Attachments



Rüttler für Spundwände
Vibrator for sheet piling

Rütteltiefe	max.: 22,0 m
Vibrator depth	max.: 72.2 ft




Tiefenrüttler mit Schleusenrüttler
Depth vibrator with bottom feed

Rütteltiefe	max.: 19,0 m
Vibrator depth	max.: 62.3 ft


Anbauten

Attachments




Rammen mit Freifall Hydraulikhammer (FAMBO)
Pile driving with free fall hydraulic impact hammer (FAMBO)

Rammtiefe	max.: 19,7 m
Driving depth	max.: 64.6 ft



Spundwandpresse
Press-system for sheet piling

Tiefe	max.: 22,0 m
Depth	max.: 72.2 ft





SOB Bohrverfahren mit Bauer Drehgetriebe KDK 275
CFA Continuous flight auger drilling
with Bauer rotary drive KDK 275

Bohrtiefe mit Schneckenputzer	max.: 20,0 m
Drilling depth with auger cleaner	max.: 65.6 ft
Bohrtiefe ohne Schneckenputzer *	max.: 22,0 m
Drilling depth without auger cleaner *	max.: 72.2 ft

* abhängig von der Bodenfreiheit
depending on ground clearance

Anbauten

Attachments



VdW-Bohren (Doppelkopfsystem)
FOW Drilling (Double rotary drive system)

Bohrtiefe * max.: 22,0 m
Drilling depth * max.: 72.2 ft

* abhängig von der Bodenfreiheit
depending on ground clearance


FDP Verdrängerbohren
FDP Full displacement piling

Bohrtiefe * max.: 22,0 m
Drilling depth * max.: 72.2 ft

* abhängig von der Bodenfreiheit
depending on ground clearance


Anbauten

Attachments


SCM Einzel Soil Mixing mit Drehgetriebe MB 55-F
SCM Single Column Mixing with rotary drive MB 55-F


Mischtiefe	max.: 22,0 m
Mixing depth	max.: 72.2 ft

* abhängig von der Bodenfreiheit
depending on ground clearance


SMW Bodenmischen mit 3 Mispaddeln
SMW Soil Mixing Wall with 3 mixing paddles

Mischtiefe	max.: 20,0 m
Mixing depth	max.: 65.6 ft


* abhängig von der Bodenfreiheit
depending on ground clearance



CSM Cutter Soil Mixing

Mischtiefe *	max.: 21,0 m
Mixing depth *	max.: 69.0 ft

* abhängig von der Bodenfreiheit
depending on ground clearance



www.rtg-rammtechnik.de

Konstruktionsentwicklungen und Prozessverbesserungen können Aktualisierungen und Änderungen von Spezifikation und Materialien ohne vorherige Ankündigung oder Haftung erforderlich machen. Die Abbildungen enthalten möglicherweise optionale Ausstattung und zeigen nicht alle möglichen Konfigurationen. Diese Angaben und die technischen Daten haben ausschließlich Informationscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Design developments and process improvements may require the specification and materials to be updated and changed without prior notice or liability. Illustrations may include optional equipment and not show all possible configurations. These and the technical data are provided as indicative information only, with any errors and misprints reserved.



RTG
RAMMTECHNIK GMBH

BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Germany
Tel. +49 8252 97-0
info@rtg-gmbh.de
www.rtg-rammtechnik.de



905.670.1 2/2016